

Технічні дані Compress 6000 AW

Compress 6000 AW				
	7	9	13	17
Теплопродуктивність (кВт) / COP A7/W35	7/4,84	9/5,09	13/4,62	17/4,99
Теплопродуктивність (кВт) / COP A2/W35	6/4,13	8/4,07	11/4,03	14/4,03
Теплопродуктивність (кВт) / COP A-7/W35	6,2/2,82	8,4/2,90	11/2,90	12,5/2,55
Продуктивність на охолодження (кВт) / ERR A35 / W7	6,7/3,12	9,3/2,90	11,2/2,72	11,9/2,91
Максимальна температура подачі (°C)	62	62	62	62
Зовнішній блок, вага (кг)	71	75	130	132
Внутрішній блок, вага (кг)	30	30	30	30
Максимальний рівень шуму (дБ(A))*	52	52	54	55
Робочі температури зовнішнього повітря:				
Режим опалення (°C)	-20 до +35			
Режим охолодження (°C)	+15 до +45			
Максимальний рівень шуму (дБ(A))*	230/50	230/50	400/50	400/50
Габарити Ш x В x Г (мм)				
Зовнішній блок	930 x 1370 x 440		1 200 x 1 680 x 580	
Зовнішній блок	485 x 386 x 700		485 x 386 x 700	
Вартість Bosch Compress 6000 AWE, євро з ПДВ**	7 052	7 341	8 797	9 161
Вартість Bosch Compress 6000 AWB, євро з ПДВ**	6 899	7 188	8 638	9 002

* Рівень шуму на відстані 1 м при A7/W35 згідно EN12102

** Усі ціни вказані в євро, наведені виключно в довідкових цілях і не є комерційною пропозицією. Ціни застосовуються як основа для розрахунків і можуть змінюватися відповідно до комерційного курсу, що є актуальним на день продажу. Актуальний прайс-лист та комерційний курс євро знаходяться на сайті www.bosch-climate.com.ua